

Rowenta airco intense cool au5010f0

Code d'article: ROAU5010F0



Rowenta Turbo Cool AU5010. Classe d'efficacité énergétique (refroidissement): A, Tension d'entrée AC: 220 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 Hz. Couleur du produit: Blanc, Type d'écran: LED. Largeur: 272 mm, Profondeur: 336 mm, Hauteur: 678 mm. Produits par couche de palette: 6 pièce(s), Longueur brute de la palette: 120 cm, Largeur brute de la palette: 80 cm

€ 499,99

Caractéristiques

Type:	Climatisation mobile monobloc
Fonctions de conditionnement d'air:	refroidir, Déshumidifier, ventiler
Capacité de refroidissement (max):	9000 BTU/h
Capacité de refroidissement en watts (nominale):	2300 W
Capacité de refroidissement en Watts (max):	2300 W
Efficacité énergétique du système de refroidissement:	2.6
Fonction de déshumidificateur:	Oui
Ventilateur intégré:	Oui
Nombre de vitesses:	3
Capacité de déshumidification:	45 l/h
Niveau sonore:	55 dB
Ecoulement d'air (vitesse lente):	175 ³ /h
Ecoulement d'air (vitesse rapide):	280 ³ /h
Approprié pour une salle jusqu'à:	77 ²
Approprié pour du volume de salle jusqu'à:	77 ³
Longueur du tuyau:	1.25 m
Filtre à air:	Oui



Réfrigération moyenne:	R290
Poids de réfrigération moyen:	193 g
Minuteur:	Oui
Type de minuterie:	Numérique
Affichage de la durée maximale:	24 h
Télécommandé:	Oui
Roues castor:	Oui
Gamme de température de refroidissement:	16 - 35 °C
Température d'opération:	16 - 35 °C
Pays d'origine:	Chine
Longueur du câble:	1.5 m
Indicateur de réservoir d'eau plein:	Oui
Classe d'efficacité énergétique (refroidissement):	A
Classe d'efficacité énergétique (chauffage):	Non
Tension d'entrée AC:	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC:	50 Hz
Type de prise:	Type C
Classe d'efficacité énergétique:	A
Écran intégré:	Oui
Type d'écran:	LED
Couleur du produit:	Blanc
Largeur:	272 mm
Profondeur:	336 mm
Hauteur:	678 mm
Poids:	21900 g
Largeur du colis:	315 mm
Profondeur du colis:	375 mm
Hauteur du colis:	870 mm



Poids du paquet:	24500 g
Télécommande:	Oui
Hauteur de palette:	1004 mm
Longueur de palette:	1200 mm
Largeur de palette:	800 mm
Quantité par couche:	6 èce(s)
Quantité par conteneur intermodal (20 pieds):	215 èce(s)
Quantité par conteneur intermodal (40 pieds):	445 èce(s)
Quantité par palette:	6 èce(s)